

Висококачествени оловно-киселинни акумулатори с гел серия ОТ





Модел	ОТ 12-6	
Номинално напрежение	6V	
Номинален капацитет (20h)	12Ah	
Габаритни размери (mm)	Височина с терминалите: 100	
	Височина без терминалите: 94	
	Дължина: 151	
	Ширина: 51	
Тегло (kg)	1.81	
Капацитет (25˚C)	20h (0.6A)	12Ah
Тестово разреждане (25˚C)	20 I_{20} (12A, 27 min)	38 min
	60 I_{20} (36A, 7min)	8.5 min
Вътрешно съпротивление	Напълно зареден 25˚C	8mΩ
Отношение температура/капацитет (20h)	40˚C	102%
	25˚C	100%
	0˚C	85%
	-15˚C	62%
Остатъчен капацитет	3 месеца	91%
	6 месеца	82%
	12 месеца	64%
Цикъл (над 300 пъти)	Разреждане 2h при 3.0A	
	Зареждане: 6h при 1.2A (25˚C)	
Зареждане (постоянно по стойност напрежение)	Асиметрично циклично (25˚C)	Големина на тока: <3.6A Напрежение: 7.25~7.45V
	Плаващо (25˚C)	Напрежение: 6.8~6.9V



Време за разряд

