

Висококачествени оловно-киселинни акумулатори с гел серия ОТ






Модел	ОТ 4.5-6	
Номинално напрежение	6V	
Номинален капацитет (20h)	4.5Ah	
Габаритни размери (mm)	Височина с терминалите: 106	
	Височина без терминалите: 100	
	Дължина: 70	
	Ширина: 48	
Тегло (kg)	0.70	
Капацитет (25˚C)	20h (0.225A)	4.5Ah
Тестово разреждане (25˚C)	20 I_{20} (4.5A, 27 min)	35 min
	60 I_{20} (13.5A, 7min)	8 min
Вътрешно съпротивление	Напълно зареден 25˚C	21mΩ
Отношение температура/капацитет (20h)	40˚C	102%
	25˚C	100%
	0˚C	85%
	-15˚C	62%
Остатъчен капацитет	3 месеца	91%
	6 месеца	82%
	12 месеца	64%
Цикъл (над 300 пъти)	Разреждане 2h при 1.125A	
	Зареждане: 6h при 0.45A (25˚C)	
Зареждане (постоянно по стойност напрежение)	Асиметрично циклично (25˚C)	Големина на тока: <1.35A Напрежение: 7.25~7.45V
	Плаващо (25˚C)	Напрежение: 6.8~6.9V



Време за разряд



Капацитет (A)