SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-78xx

Регулатор на напрежение
Uin 5V÷25V / Uout 1.2÷15V

№100777

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Може да се използва като заместител на широко разпространените стабилизатори от серията 78xx в корпус TO-220 и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи блокове. Чрез вградения тример на платката изходното напрежение може да се регулира прецизно в широки граници. Стабилизатора позволява хоризонтален или вертикален монтаж на платката

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- *входно напрежение – DC 5V÷25 V;*
- *изходно напрежение – DC 1.2V ÷15V стабилизирано;*
- *изходен ток – 0.8A;*
- *светодиодна индикация за включено напрежение ;*
- *минимален ток на стабилизация - 10 mA;*
- *размери - 22 x 12.7 mm*

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-78xx

Регулатор на напрежение
Uin 5V÷25V / Uout 1.2÷15V

№100777

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Може да се използва като заместител на широко разпространените стабилизатори от серията 78xx в корпус TO-220 и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи блокове. Чрез вградения тример на платката изходното напрежение може да се регулира прецизно в широки граници. Стабилизатора позволява хоризонтален или вертикален монтаж на платката

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – DC 5V÷25 V;
- изходно напрежение – DC 1.2V ÷15V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размери - 22 x 12.7 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-78xx

Регулатор на напрежение
Uin 5V÷25V / Uout 1.2÷15V

№100777

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Може да се използва като заместител на широко разпространените стабилизатори от серията 78xx в корпус TO-220 и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи блокове. Чрез вградения тример на платката изходното напрежение може да се регулира прецизно в широки граници. Стабилизатора позволява хоризонтален или вертикален монтаж на платката

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – DC 5V÷25 V;
- изходно напрежение – DC 1.2V ÷15V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размери - 22 x 12.7 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-78xx

Регулатор на напрежение
Uin 5V÷25V / Uout 1.2÷15V

№100777

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Може да се използва като заместител на широко разпространените стабилизатори от серията 78xx в корпус TO-220 и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи блокове. Чрез вградения тример на платката изходното напрежение може да се регулира прецизно в широки граници. Стабилизатора позволява хоризонтален или вертикален монтаж на платката

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – DC 5V÷25 V;
- изходно напрежение – DC 1.2V ÷15V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размери - 22 x 12.7 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-78xx

Регулатор на напрежение
Uin 5V÷25V / Uout 1.2÷15V

№100777

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Може да се използва като заместител на широко разпространените стабилизатори от серията 78xx в корпус TO-220 и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи блокове. Чрез вградения тример на платката изходното напрежение може да се регулира прецизно в широки граници. Стабилизатора позволява хоризонтален или вертикален монтаж на платката

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – DC 5V÷25 V;
- изходно напрежение – DC 1.2V ÷15V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размери - 22 x 12.7 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-78xx

Регулатор на напрежение
Uin 5V÷25V / Uout 1.2÷15V

№100777

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Може да се използва като заместител на широко разпространените стабилизатори от серията 78xx в корпус TO-220 и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи блокове. Чрез вградения тример на платката изходното напрежение може да се регулира прецизно в широки граници. Стабилизатора позволява хоризонтален или вертикален монтаж на платката

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – DC 5V÷25 V;
- изходно напрежение – DC 1.2V ÷15V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размери - 22 x 12.7 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-78xx

Регулатор на напрежение
Uin 5V÷25V / Uout 1.2÷15V

№100777

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Може да се използва като заместител на широко разпространените стабилизатори от серията 78xx в корпус TO-220 и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи блокове. Чрез вградения тример на платката изходното напрежение може да се регулира прецизно в широки граници. Стабилизатора позволява хоризонтален или вертикален монтаж на платката

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – DC 5V÷25 V;
- изходно напрежение – DC 1.2V ÷15V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размери - 22 x 12.7 mm

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

LM1117ADJ-78xx

Регулатор на напрежение
Uin 5V÷25V / Uout 1.2÷15V

№100777

Устройството използва възможностите на специализираната интегрална схема LM1117-ADJ Може да се използва като заместител на широко разпространените стабилизатори от серията 78xx в корпус TO-220 и намира своето приложение в изграждането на различни захранващи блокове. Чрез вградения тример на платката изходното напрежение може да се регулира прецизно в широки граници. Стабилизатора позволява хоризонтален или вертикален монтаж на платката

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- входно напрежение – DC 5V÷25 V;
- изходно напрежение – DC 1.2V ÷15V стабилизирано;
- изходен ток – 0.8A;
- светодиодна индикация за включено напрежение ;
- минимален ток на стабилизация - 10 mA;
- размери - 22 x 12.7 mm