

ИНСТАЛАЦИОННИ ПРОВОДНИЦИ

Изолирани с ПВХ изолация

Марка	Конструкция				Приложение
	бр. жила	сечение mm ²	напрежение	стандарт	
ПВ-А2  Аналог: HO5V-K; HO7V-K VDE 0281-3					За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини, апарати, прибори, при повишени изисквания за гъвкавост на проводника, t доб. работно +70 °C; t к. с.+160 °C/5 sec; t монтаж ≥ -5 °C; t експлоатация: -подвижно - от -5 °C до +50 °C -неподвиж. от -30 °C до +50 °C R доп. огъване - до 10 D. Специфично обемно съпротивление на изолацията при 70°C - min 2 x 10¹⁰ Ω.cm U изп.: - до 1,00 mm² - 2,0 kV, 50 Hz; - ≥ 1,5 mm² - 2,5 kV, 50 Hz. - при 1,8/3,0 kV - 7,6 kV, 50Hz. Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
	1	0.2 ÷ 1	300/500 V	БДС HD 21.3 S3	
	1	1.5 ÷ 185	450/750 V		
	1	1.5 ÷ 185	1.8/3 kV		
	1. Гъвкаво Си жило: - до 50 mm² - клас 5; - над 50 mm² - клас 4. 2. Изолация от ПВХ.				
Цвят: бял, черен, сив, син, кафяв, червен, зелен, жълт, жълтозелен и др.					